

OBSIDIAN

POWŁOKA CERAMICZNA

9H+



OBSIDIAN 9H+

POWŁOKA CERAMICZNA NOWEJ GENERACJI



NOWEJ GENERACJI POWŁOKA CERAMICZNA OBSIDIAN 9H+ ŁĄCZY DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE Z ELASTYCZNOŚCIĄ. DZIĘKI TEMU POWŁOKA NIE JEST NARAŻONA NA POWSTAWANIE MIKROSPEKAŃ SPOWODOWANYCH ROZSZERZALNOŚCIĄ CIEPLNĄ KAROSERII, KTÓRA PRACUJE WRAZ ZE ZMIANAMI TEMPERATURY. SKUTKIEM TEGO JEST WIELOLETNIA OCHRONA KAROSERII PRZED ZARYSOWANIAMI, OKSYDACJĄ, KOROZJĄ, KWAŚNYMI DESZCZAMI I CHEMIKALIAMI.

POWŁOKA PO NAŁOŻENIU NA POWIERZCHNIĘ ULEGA PEŁNEJ CERAMIZACJI, WYTWARZAJĄC POWŁOKĘ NANOKOMPOZYTOWĄ O GRUBOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 2 MIKROMETRÓW.



SKUTECZNA OCHRONA LAKIERU PRZED ZARYSOWANIAMI, WODĄ, SOLĄ DROGOWĄ, WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI ORAZ SZEROKĄ GAMĄ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.



INNOWACYJNY SKŁAD GWARANTUJĄCY WYSOKĄ TRWAŁOŚĆ POWŁOKI SIĘGAJĄCĄ 5 LAT, TWARDOŚĆ PRZEKRACZAJĄCĄ 9H ORAZ ELASTYCZNOŚĆ.



SZEROKI ZAKRES STOSOWANIA OBEJMUJĄCY KAŻDY RODZAJ LAKIERU SAMOCHODOWEGO, SZYBY, ELEMENTY CHROMOWANE ORAZ PLASTIKOWE.

OBSIDIAN 9H+

POWŁOKA CERAMICZNA NOWEJ GENERACJI

NAKŁADANIE POWŁOKI:

1



POWŁOKĘ OBSIDIAN 9H+ NALEŻY NAKŁADAĆ WYŁĄCZNIE NA POWIERZCHNIE WOLNE OD ZABRUDZEŃ. W TYM CELU NALEŻY DOKŁADNIE UMYĆ POWIERZCHNIĘ KAROSERII I SZYB ORAZ OBFICIE SPŁUKAĆ WODĄ W CELU USUNIĘCIA RESZTEK DETERGENTU. W TYM CELU ZALECA SIĘ STOSOWANIE SZAMPONU CS ORAZ PIANY AKTYWNEJ AFC. UPORCZYWE ZABRUDZENIA NALEŻY USUWAĆ PRZY POMOCY GLINKI DETAILINGOWEJ NANOCLAY PRO. NIE STOSOWAĆ SZAMPONÓW Z WOSKIEM.

UMYTE POWIERZCHNIE NALEŻY ODTŁUSZCZIĆ PRZY POMOCY ALKOHOLU IZOPROPYLOWEGO (IPA) I DOKŁADNIE OSUSZYĆ. OBECNOŚĆ WILGOCI I ZABRUDZEŃ DRASTYCZNIE OBNIŻA TRWAŁOŚĆ POWŁOKI, A W SKRAJNYCH PRZYPADKACH MOGĄ DOPROWADZIĆ DO POWSTANIA TRWAŁYCH SMUG I ZMATOWIEŃ NA POWIERZCHNI KAROSERII I SZYB. W PRZYPADKU WYKRYCIA ZABRUDZEŃ, NALEŻY POWTÓRZYĆ CZYSZCZENIE I ODTŁUSZCZANIE.

2



3



POWŁOKĘ NALEŻY NAKŁADAĆ PRZY POMOCY APLIKATORA OKREŚZNYMI RUCHAMI. JEDNORAZOWO NAKŁADAĆ POWŁOKĘ NA POWIERZCHNI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30x30 CM. NIGDY NIE NAKŁADAJ POWŁOKI OBSIDIAN 9H+ NA ROZGRZANE POWIERZCHNIE ANI W PEŁNYM SŁOŃCU! POWŁOKĘ MOŻNA RÓWNIEŻ STOSOWAĆ NA SZYBY I LUSTERKA. PRZED NAKŁADANIEM POWŁOKI NALEŻY WYKONAĆ OPCJONALNIE KOREKTĘ LAKIERU.

OBSIDIAN 9H+

POWŁOKA CERAMICZNA NOWEJ GENERACJI

NAKŁADANIE POWŁOKI:

4



PO APLIKACJI PREPARATU OBSIDIAN 9H+ NALEŻY POWIERZCHNIĘ WYPOLEROWAĆ PRZY UŻYCIU MIKROFIBRY, AŻ DO CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA SMUG. NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ PREPARATU DO WSTĘPNEGO WYSCHNIĘCIA. TRUDNE DO USUNIĘCIA SMUGI ORAZ PLAMY MOŻNA CZYSZCZYĆ ZA POMOCĄ ROZPUSSZCZALNIKÓW DO GODZINY OD POWSTANIA ZABRUDZENIA. PO UPŁYWIE 2 GODZIN OD NAŁOŻENIA WARSTWY MOŻNA NAKŁADAĆ KOLEJNE. NIE ZALECA SIĘ STOSOWANIA WIĘCEJ NIŻ 3 WARSTW.



WSTĘPNE SCHNIĘCIE POWŁOKI TRWA 2 GODZINY. PO TYM CZASIE MOŻNA WYKONYWAĆ APLIKACJĘ KOLEJNEJ WARSTWY. PRZEZ NAJBLIŻSZE 10 GODZIN NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE CHRINIĆ POWŁOKĘ PRZED KONTAKTEM Z WILGOCIĄ.



PO 12 GODZINACH POWŁOKA WYKAZUJE WSTĘPNE UTWARDZENIE. POJAZD MOŻNA UŻYTKOWAĆ ALE NIE NALEŻY GO MYĆ. OPADY DESZCZU NIE WPŁYWAJĄ NA POWŁOKĘ.




PO UPŁYWIE 7 DNI OD APLIKACJI POWŁOKA ULEGA PEŁNEJ CERAMIZACJI. PO TYM CZASIE MOŻNA NORMALNIE UŻYTKOWAĆ POJAZD I MYĆ GO Z UŻYCIEM SZAMPONU.



TRWAŁOŚĆ POWŁOKI PRZY 1 WARSTWIE WYNOŚI 3 LATA, A PRZY 2 WARSTWACH - 6 LAT



GRUBOŚĆ POWŁOKI NIE PRZEKRACZA 5 MIKROMETRÓW, DZIĘKI CZEMU JEST ONA CAŁKOWICIE NIEWIDOCZNA



POWŁOKA JEST ODPORNA NA SÓL DROGOWĄ, PROMIENIOWANIE UV, KWAŚNE DESZCZE I CZYNNIKI CHEMICZNE I FIZYCZNE ORAZ ZMIANY TEMPERATUR



TWARDOŚĆ POWŁOKI W SKALI OŁÓWKOWEJ PRZEKRACZA 9H. POWŁOKA ZACHOWUJE PRZY TYM ELASTYCZNOŚĆ I PRACUJE WRAZ Z PODŁOŻEM



9H+
OBSIDIAN



ITP-SYSTEM SP. Z O.O.
WWW.ITP-SYSTEM.PL
INFO@ITP-SYSTEM.PL